

Tannin™ Has It.

LIONFLAME DR

tannincorp.com

产品成分:

一支辅助性乳化剂，用于添加到主加脂剂中增加渗透性及柔软性。也可用作树脂填充渗透剂。

技术指标:

外观	草黄色液体
有效物含量	45% (±3)
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	8.0 (±0.2)
PH (10%溶液)	6.0-8.0
储存稳定性	室温下一年 最佳储存温度范围为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对于低温不敏感 若发生凝固，使用前加热到25°C-30°C， 并充分混合至均匀
耐光性	好
耐热性	好
耐电解质性能	好
乳化性	使用前乳化 易溶于温水 50°C-60°C时，与水以1: 4进行乳化

主要性能:

Lionflame DR 是一支乳化剂，可用于辅助主加脂剂增加渗透性。用量为使用的主加脂剂的10%。

- 增加加脂剂的渗透性
- 提高硬水环境的稳定性
- 有助于库存铬鞣革的回湿
- 提高用于汽车座椅革加脂剂的雾化

应用说明:

用于加脂剂，建议用量为0.5%-2.0%
用于填充物，建议用量为3.0%-5.0%



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com