

Tannin™ Has It.

LIONOL KG-3

tannincorp.com

COMPOSICIÓN

Engrasante de alta calidad para peletería basada en una mezcla de derivados de lanolina, aceites neutrales.

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Aceite Oscuro/Graso
Actividad	100%
Humedad	Ninguna
Carga	Ninguna
Densidad(Lb/Gal)	7.0(±0.2)
Solubilidad	Insoluble al agua.
Congelación/Descongelación	No sensible al congelamiento de congelarse calentar de 35°C a 40°C, mezclar bien para tener una mezcla homogénea.
Solidez a la luz	Buena

PROPIEDADES IMPORTANTES

LIONOL KG-3 es una grasa insoluble que pueden utilizarse en aplicaciones para todo tipo de piel para peletería.

- El producto debe aplicarse sobre la carne a 35-40°C con cepillo
- Las pieles debe tener un 25 -30 % de humedad antes de la aplicación
- Penetración profunda en la piel
- Imparte suavidad y flexibilidad
- El exceso de grasa se elimina fácilmente del pelo por tamboreo a seco con aserrín

APLICACIONES

Antes de que el **LIONOL KG-3** sea aplicado las pieles deben de tener una humedad de 25-30%. Esta puede variar debido a las condiciones del equipo utilizado. **LIONOL KG-3** debe ser calentado a 35 - 40 ° C y cepillado sin diluir El lado de la carne, de las pieles o por medio de una máquina de aplicación de grasa y a continuación, ponerlo en la maquina de pateado.



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA
Phone: +1.978.532.4010
Fax: +1.978.532.5536
sales@tannincorp.com

Tannin Mexico S.A. de C.V.
Blvd. San Crispin 130
Fracc. Ind. San Crispin
Leon, Gto. 37527, Mexico
teléfono: +52.477.770.9499
tanninmex@terra.com.mx