

Tannin™ Has It.

LIONOL SC-L-35

tannincorp.com

产品成分:

浓缩硫酸化油、氧化鱼油、石油的混合物。

技术指标:

外观	深色液体/膏状
有效物含量	88% (±2)
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	8.0 (±0.2)
pH (10% 溶液)	6.0-8.0
储存稳定性	室温下, 1年 最佳储存温度为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对低温不敏感 若发生凝固, 使用前加热到25°C -30°C, 并充分混合至均匀。
耐光性	好
耐电解质性能	较好
乳化性	使用前乳化。 易溶于热水。 50°C-60°C时, 与水以1:4进行乳化。

主要性能:

Lionol SC-L-35通常用于生产紧实、丰满粒面的鞋面革、靴用革、半加脂革、及纳帕革, 并作为主加脂剂用于变色革的生产。以及汽车革和家具革。

- 丰满的手感及蜡感。
- 粒面圆润、丰满且紧实。
- 颜色清晰明亮。
- 有助于填充蜡的渗透。
- 优异的粒面润滑效果。

应用说明:

以削匀蓝革重计, 建议用量为3%-6%



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com