

Tannin™ Has It.

LIONOL SL-05

tannincorp.com

产品成分:

中度硫酸化及未加工的海产及动物油与合成基础油及乳化剂的混合物。

技术指标:

外观	深琥珀色液体
有效物含量	84% (±2)
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	8.0 (±0.2)
pH (10% 溶液)	6.0-8.0
储存稳定性	室温下, 1年 最佳储存温度为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对低温不敏感 若发生凝固, 使用前加热到25°C -30°C, 并充分混合至均匀。
耐光性	较好
耐电解质性能	较好
乳化性	使用前混合。 易溶于温水。 50°C-60°C度时, 与水以1:4乳化。

主要性能:

Lionol SL-05是用于制造大量植鞣及复鞣皮革的优异油。特别适用于制作抛光及大量植鞣的皮革。

- 丰满圆润的性能。
- 优异的粒面润滑效果。
- 优异的柔软度。
- 良好的抛光与压印效果。
- 是大量植物压边的典范。

应用说明:

以削匀蓝革重计, 建议用量为2%-6%



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com