

Tannin™ Has It.

LIONPROOF WS

tannincorp.com

COMPOSICIÓN

Una emulsión basada en silicona para uso en sistemas hidrofugantes.

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido/pasta Blanca
Actividad	50% -60%
Carga	Aniónico
Densidad (Lb. /Gal)	7.5
pH (10% Solución)	8.0-9.5
Estabilidad al almacenamiento	De un año a temperatura ambiente, temperatura óptima de almacenaje entre 15°C and 30°C.
Congelación/Descongelación	Sensible al congelamiento. No almacenar debajo de 5°C
Resistencia a la luz	Buena
Estabilidad a los electrolitos	Buena
Emulsión	Mezcle antes de usarle. Fácilmente soluble en agua caliente. Mezclarse a 1:1 en agua caliente hasta que este homogénea. Emulsión de 1:4 a 30°C hasta 60°C.

PROPIEDADES IMPORTANTES

LIONPROOF WS se utiliza normalmente en los sistemas hidrofugados con otros productos hidrofóbicos para obtener resistencia al agua y mejorar la flexiones Maeser.

- Engrasante hidrofóbico para pieles curtidas al cromo
- Altas flexiones Maeser
- Promueve baja absorción de agua
- Se puede usar en pieles teñidas o /y blancas
- Se utiliza como aceite top para aumentar la resistencia superficial al agua

PROPIEDADES IMPORTANTES

El uso recomendado es de 2% a 8% sobre peso rebajado.



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA
Phone: +1.978.532.4010
Fax: +1.978.532.5536
sales@tannincorp.com

Tannin Mexico S.A. de C.V.
Blvd. San Crispin 130
Fracc. Ind. San Crispin
Leon, Gto. 37527, Mexico
teléfono: +52.477.770.9499
tanninmex@terra.com.mx