

tannincorp.com

LIONTAN 15

产品成分:

甲氧基萘磺酸盐缩合物。合成助鞣剂。强力分散剂。染色匀染剂及渗透剂。

技术指标:

外观	棕色粉末
有效物含量	至少95%
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	8.8 (±0.2)
pH (10% 溶液)	8.0-10.0
储存稳定性	室温下, 1年 最佳储存温度为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对低温不敏感 若发生凝固, 使用前加热到25°C -30°C, 并充分混合至均匀。
耐光性	好
耐电解质性能	好

主要性能:

Liontan 15是一支强阴离子分散剂, 可作为助剂用于植鞣或植复鞣, 能增强单宁的渗透, 同样也可用于铬鞣革的中和。

用酸性染料 (直接染料或金属络和染料) 染色时, Liontan 15可作为匀染剂及渗透剂使用。

Liontan 15用于植鞣开始阶段, 可降低植物栲胶的收敛性, 并能促进渗透。用于复鞣阶段, 它的强分散作用可以促进浓缩植物栲胶液体的渗透。

应用说明:

以削匀蓝革0.5%-2.0%重计。



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com