

# Tannin™ Has It.

## LIONWAX FW-1

tannincorp.com

### COMPOSICIÓN

Una composición de ceras y aceites diseñados para dar un tacto agradable en pieles Pull-Up para cueros resistentes al agua.

### ESPECIFICACIONES

Apariencia	Cera amarilla
Actividad	100%
Punto de derretido	40-50 °C
Carga	No carga
Densidad (Lb. /Gal)	6.8 (±0.2)
Solubilidad	Insoluble en agua
Estabilidad al almacenamiento	De un año a temperatura ambiente, temperatura optima de almacenaje entre 15°C y 30°C
Congelación/Descongelación	No sensible al congelamiento
Emulsificación Insoluble en agua.	Derretir de 50 a 60 °C antes de usarse

### PROPIEDADES IMPORTANTES

LIONWAX FW-1 es una cera suave la cual se puede usar sola para producir pieles tipo stuffed, semi-stuffed y pieles tipo pull-up a la Roll Coater con temperatura.

- Buena llenura
- No afecta negativamente a las flexiones Maeser
- Colores limpios y nivelados
- Excelentes efectos Pull-Up

### APLICACIONES

8 a 24 gr/sq ft a 60-80°C en Roll Coater con temperatura.

Mejor aplicación en dos pasadas separadas.



Tannin Corporation  
65 Walnut Street  
Peabody, MA 01960, USA  
Phone: +1.978.532.4010  
Fax: +1.978.532.5536  
sales@tannincorp.com

Tannin Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. San Crispin 130  
Fracc. Ind. San Crispin  
Leon, Gto. 37527, Mexico  
teléfono: +52.477.770.9499  
tanninmex@terra.com.mx