

Tannin™ Has It.

LIONWAX RX-63-T

tannincorp.com

COMPOSICIÓN

Un compuesto a base de cera con una mezcla de ceras a base de petróleo, grasas y siliconas que se pueden aplicar para hacer pieles de tipo Pull-Up.

ESPECIFICACIONES

Apariencia:	Cera amarillo
Actividad:	100%
Punto de derretido	50-60°C
Carga:	Sin Carga
Densidad (Lb/Gal)	6.2 (±0.2)
Solubilidad	Insoluble al agua.
Estabilidad al almacenamiento	Almacenaje óptimo indefinido, temperatura de almacenaje entre 15°C y 30°C.
Congelación/Descongelación	No sensible al congelamiento.
Solidez de Luz	Buena
Emulsión	Insoluble en agua caliente.

PROPIEDADES IMPORTANTES

Lionwax RX-63-T es una cera para cueros hidrofugados para producir pieles tipo stuffed, semi-stuffed y pieles tipo pull-up en Roater Coater con temperatura.

- Mantiene la resistencia a la absorción de agua estática
- Incrementa la flexión Maeser
- Buenas propiedades de llenura y firmeza
- Buena cobertura de los defectos y cicatrices
- Excelente efectos de Pull – Up

APLICACIONES

El uso recomendado es de 8-16 gm / sq ft.



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA
Phone: +1.978.532.4010
Fax: +1.978.532.5536
sales@tannincorp.com

Tannin Mexico S.A. de C.V.
Blvd. San Crispin 130
Fracc. Ind. San Crispin
Leon, Gto. 37527, Mexico
teléfono: +52.477.770.9499
tanninmex@terra.com.mx