



MARDEN-WILD CORPORATION

MARDOL RCO-10

产品成分:

一支天然疏水性成品油，使涂油革具有抗水性并且伴有优异的表面手感。

技术指标:

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 外观       | 黄色液体                      |
| 有效物含量    | 100%                      |
| 电荷       | 中性                        |
| 密度（磅/加仑） | 7.5（±0.2）                 |
| 储存稳定性    | 室温下一年<br>最佳储存温度范围为15℃-30℃ |
| 凝固/融化稳定性 | 对于低温不敏感                   |
| 乳化性      | 不溶于水                      |

主要性能:

Mardol RCO-10是一支用于制作防水及不防水涂油革的化合物。使用时能形成优异的涂油反差并具有良好的抗水性。

- 优异的涂油效果
- 对于防水软管无不良影响-通常起到改善作用
- 优异的表面手感

应用说明:

- 8 – 16 gms/sq ft @ 50-60℃加热辊涂

[tannincorp.com](http://tannincorp.com)



Tannin Corporation  
65 Walnut Street  
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010  
Fax: +1 978 532-5536  
[sales@tannincorp.com](mailto:sales@tannincorp.com)