

Tannin™ Has It.

PUREX DDM

tannincorp.com

COMPOSICIÓN

Es un polvo compacto a base de colágeno.

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido, color ambar
Actividad	53-57%
pH(10% solución)	6.8-7.1
Estabilidad al almacenamiento	Vida del producto es de dos años almacenada en los contenedores originales, temperatura optima de almacenaje entre 5°C y 40°C.
Congelation / Descongelacion	Evitar congelamiento

PROPIEDADES IMPORTANTES

PUREX DDM da una excelente llenura. Tiene buenas características en pruebas físicas. Es ideal para pieles Nubuck, Boxcalf, Pull Up, botas industriales y tapicería.

PUREX DDM puede ser usado en el curtido y recurtido de cueros al cromo vegetal y Wet- White. Puede ser usado en el curtido y precurtido y después de la neutralización en combinación con acrílico, para incrementar el poder de llanura y firmeza. En colores claros, tiene un gran poder de dispersión de las anilinas y da una flor fina

APLICACIONES

El porcentaje de **PUREX DDM** se usa de procesos de curtido entre 2-4% y en el recurtido de 2-8%, dependiendo de los requerimientos de la piel. **PUREX DDM** puede ser usado en combinación con otros agentes sisteticos para el recurtido, vegetales y engrasantes anionicos. Se añade directamente sin dilusion previa, pero puede ser disueltos en agua a una porción de 30-40 °C.

MANEJO Y SEGURIDAD

Tener las precauciones necesarias para el manejo de productos químicos, en caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. En caso de derrame, proteja la reutilización por medios mecánicos y enjuague las áreas involucradas con agua.



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA
Phone: +1.978.532.4010
Fax: +1.978.532.5536
sales@tannincorp.com

Tannin Mexico S.A. de C.V.
Blvd. San Crispin 130
Fracc. Ind. San Crispin
Leon, Gto. 37527, Mexico
teléfono: +52.477.770.9499
tanninmex@terra.com.mx