

Tannin™ Has It.

SOFTOIL LP-400

tannincorp.com

COMPOSICIÓN

Softoil LP-400 es un aceite sulfatado de pescado de alto grado.

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido ambar
Actividad	68-72%
Carga	Aniónico
Densidad (Lb. /Gal)	8.3 (± 0.2)
pH (10% Solución)	6.0-7.0
Estabilidad al almacenamiento	De un año a temperatura ambiente, temperatura óptima de almacenaje entre 15°C y 30°C.
Congelación/Descongelación	No sensible al congelamiento, de congelarse calentar de 25°C a 30°C, mezclar bien para tener una mezcla homogénea.
Solidez a la luz	Buena
Estabilidad a los electrolitos	Muy Buena
Emulsión	Mezcle antes de usarse. Fácilmente soluble en agua caliente. Emulsión de 1:4 a 30°C hasta 60°C.

PROPIEDADES IMPORTANTES

SOFTOIL LP-400 es un aceite económico de pescado especialmente desarrollado para producir cueros donde se requiere un alto grado de suavidad. Pielas producidas con **SOFTOIL LP-400** mantendrán la suavidad durante largos periodos de tiempo.

- Un aceite de alta penetración y co-producto con otros engrasante anionicos
- Buena solidez a la luz
- Excelente estabilidad a los electroditos en recurticiones al cromo y al agua dura
- Excelente resistencia al desgarre
- Ayuda a la penetración y ablandamiento de otros engrasantes

APLICACIONES

El uso recomendado es de 2% a 14% sobre peso rebajado.



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA
Phone: +1.978.532.4010
Fax: +1.978.532.5536
sales@tannincorp.com

Tannin Mexico S.A. de C.V.
Blvd. San Crispin 130
Fracc. Ind. San Crispin
Leon, Gto. 37527, Mexico
teléfono: +52.477.770.9499
tanninmex@terra.com.mx