

# Tannin™ Has It.

## VITASAN 10

tannincorp.com

### VITASAN-10

#### 产品成分:

用于防止霉菌、霉斑及油霜。

#### 技术指标:

外观	深色液体
有效物含量	100%
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	7.7 (±0.2)
pH (10% 溶液)	4.0-6.0
储存稳定性	室温下, 1年 最佳储存温度为15°C-30°C。
凝固/融化稳定性	对低温不敏感。 若发生凝固, 使用前加热到25°C -30°C, 并充分混合至均匀。
耐光性	好
耐电解质性能	不适用
乳化性	不溶于水, 必须先与加脂剂混合, 再与水乳化。

#### 主要性能:

- Vitasan 10使用于水场加脂工序。
- 有效防止霉菌及油霜。
- 不溶于水。必须先与不含水的加脂剂混合, 然后再乳化。

#### 应用说明:

以削匀蓝革重计。

加脂

1.0-2.0% Vitasan 10配合其它加脂剂。

在某些工艺中, 或许要减少加脂剂的用量。

应用前有必要做实验确定其实际用量。



Tannin Corporation  
65 Walnut Street  
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010  
Fax: +1 978 532-5536  
sales@tannincorp.com