

Tannin™ Has It.

VITASAN 10

tannincorp.com

COMPOSICIÓN

Para la prevención de moho y repus graso.

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido oscuro
Actividad	100%
Carga	Aniónico
Densidad (Lb/Gal)	7.7 (±0.2)
pH (10% Solución)	4.0-6.0
Estabilidad de almacenamiento	De un año a temperatura ambiente, temperatura optima de almacenaje entre 15°C y 30°C
Congelación/Descongelación	No sensible al congelamiento, de congelarse calentar a 25°C hasta 30°C, mezclar bien para tener una mezcla homogénea
Solidez a la luz	Buena
Estabilidad a los electrolitos	Sin dato
Emulsión	No soluble en agua. Mezclar antes con los engrasantes antes de emulsionarse con agua.

PROPIEDADES IMPORTANTES

VITASAN 10 esta hecho específicamente para el proceso de engrase.

- Ayuda a prevenir el moho y el repus graso
- No emulsionarse en agua, emulsionarse exclusivamente con el engrasante

APLICACIONES

Todos los porcentajes son basados sobre peso rebajado.

FATLIQUORING

- 2.0% **VITASAN 10** junto con engrasantes
 - En algunas formulaciones la porción de grasa puede ser reducida
 - Pruebas deben de ser necesarias para determinar la cantidad que se requiere



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA
Phone: +1.978.532.4010
Fax: +1.978.532.5536
sales@tannincorp.com

Tannin Mexico S.A. de C.V.
Blvd. San Crispin 130
Fracc. Ind. San Crispin
Leon, Gto. 37527, Mexico
teléfono: +52.477.770.9499
tanninmex@terra.com.mx