

Tannin™ Has It.

LIONSYN 1022

tannincorp.com

一种用于各种软革的合成聚合物加脂剂，常用于家具内饰、服装、柔软的纳帕皮革。

化学成分：合成软化聚合物和合成润滑油的组合。

外观（20℃）：均质粘胶棕色膏状

pH（10%水溶液）：7.00-8.00

活性（%）：38.0-40.0

密度：8.20-8.60磅/加仑

可溶性：室温下易溶于水

10%乳浊液：烟雾，

不溶于普通硬水，

正常工作浓度下不溶于电解质溶液

保质期：在适当的条件下储存在原始容器中，从交货之日起一年。

特性

非常均匀柔软，海绵松弛纤维，具有温暖柔滑的触感

良好的耐热性和耐光性。良好的丰满度、圆度和颗粒密实度

无异味，适用于绵羊和猪类服装皮革

透气性好，高吸收

在正常浓度下不溶于电解质、硬水和铬溶液

应用

Lionsyn 1022 是用来作为一种主要的加脂剂或与其他加脂剂一起用于任何软皮革

安全与环境

安全数据表上的数据

就我们所知，这个信息是正确的。然而，由于使用过程中的条件不同，不能将其作为应用结果的保证。这并不免除用户的失控行为。因使用造成的任何损失、伤害或损害，我们不承担任何责任。版本 08/15 Lionsyn 1022 第1页，共1页



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com